



NOVINKA

Měkčené PVC (PVC-P)

POUŽITÍ

- Pruhové závěsy z měkčeného PVC slouží jako protiprůvanové clony, snižují tepelné ztráty v zimě, omezují úniky chladu z mrazicích boxů, zamezují vnikání prachu do objektů, mohou snížit hladinu hlukosti, druhotně mohou sloužit jako další zdroj denního osvětlení.
- Clony lze využívat dle konkrétní situace i do výšky 5-6 m. Důležité je vhodné nadimenzování clon dle tloušťky plastu a procenta překrytí jednotlivých pásů.

DRUHY MĚKČENÉHO PVC

STANDARDNÍ

- vyrábí se z průhledných lamel 200/2, 300/3 a 400/4 mm (šířka / tloušťka materiálu). Použití pro rozmezí od -35°C až do +60°C s výjimkou mražen.

MRAŽÍRENSKÉ

- vyrábí se z lamel 200/2 a 300/3 mm. Využívají se od +5°C do -45°C v mrazicích boxech. Je nevhodné instalovat tento typ plastu v místech s vyšší teplotou či trvalým slunečním zářením.

ATYPICKÉ

- clony do svařovacích boxů z plastu tmavého odstínu s UV filtrem, který zabraňuje pronikání ultrafialových paprsků
- clony s pojezdem do boku, odjíždět může celá šíře clony nebo jen část
- barevné clony z lamel 200/2 mm sedmnácti typů

Lamely	200x2, 300x3, 400x4mm
Široké náviny	400-2200mm v tloušťkách 1-12mm

Nabídka obsahuje plasty průsvitné i průhledné.

Barevný plast je vhodný hlavně na interiérová přepažení s potřebou určitého stupně soukromí nebo při požadavku podpory firemního image.



Velkoobchod a maloobchod s plasty
Formátování, obrábění a tváření plastů
Stroje a zařízení pro svařování plastů
Bezplatný poradenský servis, projekce, montáž
Doprava po ČR ZDARMA



TITAN-MULTIPLAST s.r.o.
PLASTCENTRUM
Jablonecká 1379
468 51 Smržovka
www.titan-multiplast.cz

tel. +420 483 360 060-9
fax +420 483 360 063
info@titan-multiplast.cz