AKYVER® 32-8

NOVINKA

Polykarbonátové dutinkové desky s osmistěnnou strukturou

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Kombinace mechanické pevnosti a zvýšené tepelné izolace
- Nová struktura a moderní design
- Nejlepší tepelně izolační vlastnosti – U až 1,13 W/m2°C
- Splňující nejnovější izolační požadavky

TECHNICKÉ PARAMETRY

	AKYVER 32-8
Hmotnost (g/m²)	3600
U - hodnota (W/m²°C)	1,13
Zvuková izolace (dB)	23
Chování v ohni EN 13501-1	B - s1, d0
Počet stěn	8
E - modul (N/mm2)	2400
Koef. teplotní roztažnosti (mm/m/°C)	0,065
Propustnost světla (%)	čirý 55 opál 43 kouřový 4 HEATBLOCK 32
Úprava omezující průnik IR záření	HEATBLOCK G=0,3 (prostup IR záření)
Minimální poloměr ohybu (mm)	5600
Standardní rozměry (mm)	1250 x 6000, 1250 x 7000 980 x 6000, 980 x 7000

MOŽNOSTI POUŽITÍ

- průmyslové, sportovní a hospodářské stavby
- prosklení stěn, střešní světlíky, zastřešení
- zimní zahrady

TITAN-MULTIPLAST S.R.O.
PLAST CENTRUM
Jablonecká 1379
468 51 Smržovka
www.plastcentrum.cz
tel. +420 483 360 060-9
fax +420 483 360 063
info@plastcentrum.cz