



Desky pro stavbu bazénů, čistíren, septiků konstrukční prvky

DESKY PRO STAVBU BAZÉNŮ

- stálost mechanických vlastností
- vysoká houževnatost
- dobrá tvarová stálost
- odolnost vůči UV záření a povětrnosti
- barevná stálost
- snadná opracovatelnost a svařitelnost

Barevné odstíny

- STANDARD: světle modrá, caribbean

Přehled dodávaných tloušťek v jednotlivých formátech

FORMÁT	TLOUŠŤKA
3000 x 1500 mm	5 - 10mm
4000 x 1500 mm	5 - 10mm
návin 1200-1600mm, max 30bm	5mm



DESKY PRO STAVBU ČISTIČEK, SEPTIKŮ A JÍMEK

- PP-H, PP-C extrudované homogenní desky
- PP recyklované extrudované homogenní desky
- PP lehčené desky
- PP recyklované lehčené desky

Přehled dodávaných tloušťek v jednotlivých formátech

FORMÁT	PP homogenní	PP homogenní recyklované	PP lehčené	PP lehčené recyklované
3000 x 1500 mm	3 - 15mm	3 - 10mm		
4000 x 1500 mm	3 - 15mm	3 - 10mm		
1000 x 1000 mm			8 - 25mm	15mm
2000 x 800 mm			15mm	15mm

ostatní formáty na poptávku, svařovací dráty k dispozici

VSTŘIKOVANÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Pro výrobu nenáročných aplikací ve stavebnictví, zemědělství a jiných oborech

PP skruže

- zpevněné obvodovými žebry
- průměr 1000 a 1200mm, výška 500mm



PP stěnové prvky

- zpevněné podélnými i příčnými žebry, tloušťka 80mm
- formáty 1000x1000mm, 1200x1200mm, 1200x800mm, 1200x600mm



PP rošty

typ A

- tloušťka 60mm, formáty 1000x980mm, 1000x830mm, 1000x780mm
- otvory 65x13mm a 65x18mm
- minimální nosnost 300kg

typ D

- formát 900x700x50mm
- otvory 43x15mm
- minimální nosnost 200 kg

