



### ZÁKLADNÍ INFORMACE

Dmychadlo DT16 je primárně určeno k výrobě vzduchu pro všechny modely extruzních přístrojů, které nemají vlastní předehřev (standardně modely s označím EC). Lze jej však použít i pro jinou aplikaci, kde je zapotřebí dodávka čistého vzduchu.



U svařování deskových materiálů větších tloušťek (10mm a více) nebo u náročnějších aplikací, kde už horký vzduch nestačí, musí nastoupit extruzní technologie. Kvalita svaru je vyšší než u horkovzdušných přístrojů. Zde se používá ke svařování přídatný materiál. Tato technologie však klade největší nároky na zručnost svářeče.



Dmychadlo DT16 je bezúdržbové dmychadlo, jehož primární úkol je dodávka čistého vzduchu bez oleje, vody a nečistot. Používá se pro výrobu vzduchu všech extruzních přístrojů bez vlastního předehřevu. Množství vzduchu lze regulovat až do 350l/min.

### VLASTNOSTI

- robustní přenosné dmychadlo
- jeden výstup pro napojení externího přístroje
- integrovaný atmosférický ventil
- produkce čistého, přefiltrovaného vzduchu bez nečistot
- napájecí kabel 2,5m se zástrčkou

### POUŽITÍ

- výroba vzduchu pro extrudery bez vlastního dmychadla (standardně typy EC)

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Připojení na el. síť       | 230V 50/60 Hz   |
| Počet výstupů              | 1               |
| Produkovaný vzduch (l/min) | 350 při 0,6 bar |
| Výkon (W)                  | 1100            |

