

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Systémová hliníková okna jsou speciálně určena pro integraci do polykarbonátových zámkových panelů tl. 40 mm. Okna jsou určena pro použití ve standardních klimatických podmínkách pro všechny průmyslové aplikace. Speciální hliníkový rám umožňuje okna montovat jak do svislých prosvětlovacích stěn tak je možné je použít pro šikmé plochy do sklonu 60° např. shedové světlíky. Okna lze dodat otvíravá jak ve svislé tak vodorovné poloze. Jednotlivá systémová okna lze spojit do libovolné sestavy oken (2okno, 3okno – xokno) pro dosažení maximální větrací plochy.

VLASTNOSTI

- odolná a lehká konstrukce
- ekonomická řešení
- na požádání k dodání v různých barevných provedení
- rychlá a snadná instalace
- široká škála horizontálně a vertikálně výklopných oken

POUŽITÍ

- průmyslové budovy
- skleníky
- výrobní a skladovací haly
- sportovní stadiony a tělocvičny
- ventilace

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY včetně rámu

	Max. délka	Max. šířka
Rozměry	1500 mm	700 mm

! Maximální plocha jednoho okna 1.5 m²

✓ Hliníkové okno lze umístit v jakémkoliv místě prosvětlovací fasády i dospodního obvodového profilu nebo horního a bočního profilu obvodového profilu.

✓ Vhodné pro PC panely o síle 40 mm.

ŘEZ HLINÍKOVÝM PROFILEM

Odvodnění profilu při použití v shedových světlících sklonu max. 60°.




Polykarbonátové zámkové panely tl. 40 mm


Systémová hliníková okna

bez přerušného tepelného mostu


PŘEHLED TYPŮ OKEN




OKNO
VÝKLOPNÉ VEN
panty nahoře




OKNO
VÝKLOPNÉ DOVNITŘ
panty dole



OKNO KYVNÉ
s panty uprostřed
ve vodorovné ose



OKNO
KYVNÉ - VÝKLOPNÉ VEN
s panty ve 2/3 nahoře



OKNO
KYVNÉ - VÝKLOPNÉ DOVNITŘ
s panty ve 2/3 dole

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ OKEN

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ:

Lineární pohon:

- všechny druhy oken



Řetězový pohon:


- všechny druhy oken



RUČNÍ OVLÁDÁNÍ:


Pákový otvírač

- okno výklopné ven s panty nahoře
- okno kyvné s panty uprostřed ve vodorovné ose
- okno kyvné s panty uprostřed ve svislé ose
- okno výklopné ven s panty ve 2/3 dole



Manuální klip + lanka

- okno kyvné
s panty uprostřed
ve vodorovné ose



TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Jablonecká 1379, 468 51 Smržovka
Czech Republic

tel.: +420 483 360 060
fax: +420 483 360 063

email: info@titan-multiplast.cz
web: www.titan-multiplast.cz

PLAST/CENTRUM

WWW.TITAN-MULTIPLAST.CZ ■ SPECIALISTA NA PLASTY


TITAN
MULTIPLAST